

Vaha kivipindadele

Info

Moodustab läikiva ja tõhusa kaitse kivipõrandatele, pikendab põrandakattematerjali eluiga. Sobib kivi- ja plaatpõrandate kaitseks. Vahatatud põrandat on kergem hooldada ja sellel on meeldivam välisilme. Sobib kasutamiseks käsitsi ja masinaga vahatamisel.

Koostis

Pindaktiivsed ained <5%

Kasutamine

Vaha kasutatakse lahjendamata. Enne vahatamist pesta põrandat pesuainega, mille pH on 10-13 (KivHol Vahaeemaldaja või Remal 15). Pärast pesemist loputatakse hoolikalt, et põrandapind oleks neutraalne ja lastakse korralikult kuivada. Vaha kantakse ühtlaste õhukeste kihtidena 2-3 korda eelnevalt puhastatud, kuivale ja jahedale pinnale, lastes iga kihi põrandal 0,5-1 tundi kuivada. Vaha täielikuks tahkumiseks kulub 48 tundi. 1 liitrist jätkub ca 20m² pinna kahekordseks katmiseks.

Sobib kasutamiseks ka laste- ja tervishoiuasutustes.

Hoida temperatuuril üle +5°C

Pakend

1L pudel

5L kanister

Erimärkused

- ◆ Säilivusaeg 2 aastat
- ◆ pH 8