

METALLISEERITUD VESIVAHA

Info

METALLISEERITUD VESIVAHA moodustab läikiva ja suure kulumiskindlusega kaitsekihi, pikendab põrandakattematerjali eluiga.

Sobib kõikidele vett-taluvatele pindadele – linoleum, PVC, plastpõrandad, kummikatted jne. Vahatatud põrandat on kergem hooldada ja sellel on meeldivam välisilme.

Koostis

Sünteesilised polümeerid 20%

Kasutamine

Enne vahatamist pesta põrandat pesuainega, mille pH on 8-13 (Remal 15 või Remal 21) Pärast pesemist hoolikalt loputada, et põrandapind oleks neutraalne.

Vaha kantakse ühtlaste õhukeste kihtidena 2-3 korda eelnevalt puhastatud, kuivale ja jahedale pinnale. Iga kihi järel lasta põrandal 0,5-1 tund kuivada. Kuivamise aeg sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest. Vaha täielikuks tahkumiseks kulub paar päeva.

Sobib kasutamiseks ka laste- ja tervishoiuasutustes.

Hoida temperatuuril +5° - 25°C

Pakend

1L pudel

5L kanister

Erimärkused

- ◆ Säilivusaeg 2 aastat
- ◆ pH 8